

電源	PoE (IEEE802.3af準拠) 、 DC12V
消費電力	PoE : 130 mA (クラス2機器) 約6.2W / DC12V : 430 mA、約5.2W
使用温度範囲	-20 °C ~ +50 °C
使用湿度範囲	20% ~ 90 %以下 (結露しないこと)
調整用モニター出力端子	VBS : 1.0 V [p-p] / 75 Ω、コンポジット信号、Φ3.5 mmミニジャック
外部I/O端子	アラーム入力1、アラーム入力2/アラーム出力、アラーム入力3/AUX出力、GND、+12V
マイク/ライン入力端子	内蔵マイクまたは外部マイク (別売) Φ3.5 mmモノラルミニジャック、入力インピーダンス : 約2.2 kΩ マイク入力時/使用可能マイク : プラグインパワー方式、供給電圧 : 3.3 V±0.5 V ライン入力時/入力レベル : 約-10 dBV
オーディオ出力端子	Φ3.5 mmステレオミニジャック 出力インピーダンス : 約560 Ω、ラインレベル
防塵性・防水性	IP55
寸法	高さ 100 mm 幅 100 mm 奥行 74 mm (本体のみ、突起部を除く)
質量	350 g (本体のみ)
仕上げ	本体 : PC/ABS樹脂、シルバー色 レンズカバー : クリアポリカーボネート樹脂