

測定範囲	温度：0.0～50.0℃ 黒球温度：0.0～80.0℃ WBGT 指数：0.0～50.0℃ 湿度：10.0～95.0%rh
測定精度	温度：±0.6℃ 黒球温度：±1.2℃(20.0～60.0℃)、±2.0℃(左記以外) WBGT 指数：±2.0℃ 湿度：±3.0%rh(30.0～90.0%rh、at 20～40℃)、 ±5.0%rh(上記以外)
分解能	温度、黒球温度、WBGT 指数：0.1℃ 湿度：0.1%rh
サンプリング	約 2 秒
アラーム設定	WBGT 20.0～49.9℃の範囲で設定可能(0.1℃単位)
風速設定範囲	0.1～3.0m/s の範囲で設定可能(0.1m/s 単位)
電源	9V 電池 6F22(006P) 1 個
電池寿命	連続使用で約 600 時間(アラーム動作なしの場合)
音量	約 75dB
使用環境	0～50℃ 95%rh 以下(結露なきこと)
寸法・質量	約(W)71×(H)275×(D)30mm ※(D)は黒球部除く 黒球部：φ60mm 約 250g(電池含む)
付属品	9V 電池 6F22(006P) 1 個、取扱説明書 1 冊、 指針シール 3 種 1 シート
オプション	No.8310-10 交換用黒球 GTS-01 ¥12,000(税抜き) No.7687-90 RS-232C 通信ケーブル(1.5m) ¥5,000(税抜き)